

DEL DEBBIO SPA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 07/2013

(art. 4 CPR 305/2011)

n. 07-2013

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: CB 16 Drenante BM50/70
- 2) Numero di tipo: 07/2013
- 3) Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-7:2006
- 4) Nome e indirizzo del fabbricante:
 DEL DEBBIO S.p.A.
 Stabilimento di produzione Marlia
 Via Vicinale della Fraga-Capannori-Lucca
- 5) Mandatario: n.a.
- 6) Sistema di valutazione della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
- 7) L'organismo notificato: SGS ITALIA S.p.A. Numero identificativo 1381
 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 1381-CPD-MI-194 fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. Sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica;
- 8) valutazione tecnica europea: n.a.
- 9) Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica armonizzata |
|---|---|-----------------------------|
| Contenuto di vuoti | | UNI EN 13108-7:2006 AC 2008 |
| massimo | $V_{max} 24,0$ (24%) | |
| minimo | $V_{min} 16,0$ (16%) | |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume | NPD | |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume | NPD | |
| Vuoti dell'aggregato minerale | NPD | |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni | NPD | |
| Sensibilità all'acqua | NPD | |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | NPD | |
| Reazione al fuoco | NPD | |
| Temperatura della miscela | Da 165 °C a 180 °C | |
| Composizione granulometrica (%) | | |
| 16 mm | 99% | |
| 11,2 mm | 69% | |
| 8 mm | 43% | |
| 5,6 mm | 33% | |
| 2 mm | 23% | |
| 1 mm | 16% | |
| 0,125 mm | 8,7% | |
| 0,063 mm | 7,2% | |
| Contenuto di legante (%) | 4,26% ($B_{min} 3,66$ $B_{max} 4,86$) | |
| Resistenza alla deformazione permanente | NPD | |
| Dispositivo largo: profondità di rottura | NPD | |
| Dispositivo piccolo: ormaiamento | NPD | |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura | NPD | |
| Sostanze pericolose | NPD | |

10) La prestazione del prodotto di cui al punto 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del soggetto di cui al punto 4
 Firmato a nome e per conto del fabbricante
 Lucca, Giugno 2013

TIMBRO E FIRMA

 **DEL DEBBIO spa**
 L'Unico re
 Del Debbio Oliviero